

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**

UWAGI I OZNACZENIA

±0.00= 102,70 m n.p.m

OZNACZENIA:

- UWAGI:**  
**WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE**  
 1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.  
 2. W sprawach nie określonych dokumentacja obowiązują:  
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej  
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.  
 3. Wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeży  
 4. Powierzchnie pomieszczeń podane są wg stanu wykończenia ścian - tynk 1,2 cm  
 5. Poziomy okien podane są wg stanu wykończonego posadzków danym pomieszczeniu.  
 6. Warstwy ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonać wg opisu na rysunkach

**Zestawienie pomieszczeń Parteru**

Numer	Nazwa	Powierzchnia
01	Wiatrołap	6.0 m <sup>2</sup>
02	Hol	8.0 m <sup>2</sup>
03	Kuchnia	14.2 m <sup>2</sup>
04	Spizarnia	1.1 m <sup>2</sup>
05	Salon z jadalnią	27.4 m <sup>2</sup>
06	Łazienka	4.4 m <sup>2</sup>
07	Sypialnia	12.4 m <sup>2</sup>
08	Sypialnia	12.4 m <sup>2</sup>
09	Sypialnia	14.0 m <sup>2</sup>
10	Garderoba	4.5 m <sup>2</sup>
11	Łazienka	7.4 m <sup>2</sup>
12	Korytarz	2.4 m <sup>2</sup>
13	Pom. techniczne	6.1 m <sup>2</sup>
14	Garaż	36.0 m <sup>2</sup>
		156.3 m <sup>2</sup>

**S1 - ściana zewnętrzna**

Tynk cienkowarstwowy	1,2 cm
Izolacja termiczna - styropian EPS 070	20,0 cm
Błoczek z bet. komórkowego klasy 500	24,0 cm
Tynk cementowo-wapienny	1,5 cm

**S2 - ściana wewnętrzna nośna**

Tynk cementowo-wapienny	1,5 cm
Błoczek z bet. komórkowego klasy 600	24,0 cm
Tynk cementowo-wapienny	1,5 cm

**S3 - ściana wewnętrzna działowa**

Tynk cementowo-wapienny	1,5 cm
Błoczek z bet. komórkowego klasy 500	12,0 cm
Tynk cementowo-wapienny	1,5 cm

**S4 - ściana wewnętrzna działowa**

Tynk cementowo-wapienny	1,5 cm
Błoczek z bet. komórkowego klasy 500	24,0 cm
Izolacja termiczna - styropian EPS 070	8,0 cm
Tynk cienkowarstwowy	1,2 cm

**SEVIER** SEVIER sp. z o.o.  
 ul. Ziota 75A/7, 00-819 Warszawa,  
 NIP 7393945361, KRS 0000864124,  
 biuro regionalne:  
 ul. Sienkiewicza 28/1, 06-400 Cielichów

Temat opracowania:  
**Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.**

Lokalizacja inwestycji: 09-130 Baboszewo, Gószczycze Poświętne, działka nr 142003\_2.0015.46/5, obręb Gószczycze Poświętne

Inwestor: Aneta Ziegler-Cwałina, Artur Cwałina, ul. W. Witosa 61A/74, 06-400 Cielichów

Arkusz: **Rzut parteru** Skala: **1 : 50**

Data: **03.2025 r.** Branża: **Architektoniczno-Budowlana** Nr rysunku: **A-02**

Projektował: **tech. bud. Janusz Talarek** Podpis:   
w spec. branżowej budowlanej i architektonicznej  
 ul. nr 218/Wa/74

Opracował: **inż. Iwona Agnieszka Krupińska** Podpis:   
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

